



■ 目的

局所的なクリーン化や、クリーンルーム内での局所高浄化を行う装置です。

■ 仕様

材質	天井: 鋼板製パネル 周囲: 帯電防止透明ビニールカーテン
塗装色	マンセル 2.5Y 9/1 半ツヤ
電源	AC 200V 3Φ 50/60Hz AC 100V 1Φ 50/60Hz

■ クリーンエアブース クラス100タイプ仕様 (JIS クラス5)

型式	SK-CAB-2015-A	SK-CAB-3020-A
有効面積寸法	2000 ^W × 1500 ^D × 2000 ^H	3000 ^W × 2000 ^D × 2000 ^H
クリーンユニット 型式(台数)	SK-CFU-18-A/B 1 台	SK-CFU-18-A/B 2 台
処理風量 (m ³ /min)	18	36
消費電力(W)	200V	440/480(50/60Hz)
	100V	380/470(50/60Hz)
		520/560(50/60Hz) × 2
		460/550(50/60Hz) × 2

■ クリーンエアブース クラス1000~10000タイプ仕様 (JIS クラス6~7)

型式	SK-CAB-2020		SK-CAB-3020		SK-CAB-3030	
	B	C	B	C	B	C
有効面積寸法	2000 ^W × 2000 ^D × 2000 ^H		3000 ^W × 2000 ^D × 2000 ^H		3000 ^W × 3000 ^D × 2000 ^H	
ユニット数	2	1	2	1	3	2
処理風量 (m ³ /min)	20	15	28	14	42	28
換気回数 (回/H)	150	112	140	70	140	93
消費電力 (kW)	0.6	0.3	0.6	0.3	0.9	0.6

※ その他仕様により設計致します

■ クリーンエアブース参考図

